



Modelo N44-16 HERALDO

Disponibilidad de
tallas

DESDE
34
HASTA
45

*Pesoreferencial del par metal b 41 es
de 1.2Kg



ANTIPERFORANTE



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE
A ÓLEOS



DIELÉCTRICO



PUNTA DE
SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:	Cuero granulado de 2.0 a 2.2 mm de espesor.
FORRO:	SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
FALSA:	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1
PLANTILLA:	Plantilla Comfortho.
PLANTA:	Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018, color negro.
PUNTERA:	De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



GARANTÍA:	Industrias Manrique S.A. garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en las especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa le ambiental vigente.  Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS.
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	 Presentación en bolsa 100% biodegradables fabricado con la tecnología D2W.

