



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



WORKER

ARTÍCULO 805-6033
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero, entresuela de poliuretano de baja densidad, ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18
Cumple norma NTP ISO 20345-17

CARACTERÍSTICAS



USO

- › Manufactura
- › Agricultura
- › Alimentación
- › Servicios



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro
Construcción	Inyectado (Direct Injection Process)
Capellada	Cuero estampado
Cuello	Pigskin, amigable al contacto
Forro	Mesh respirable
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.
Pasacordones	Polycarbonato
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	EVA premoldeada
Puntera de Seguridad	Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 KN compresión)
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de excelente aislamiento térmico.
Suela	Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv).
Calce	EEE+, altura de empeine extra

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.