

SS02-525 MONTERO INY. BASIC

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Negro
	Talla	35 al 46

- MINERÍA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA



FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

OJALES
Acero tipo argolla

HILO
100% Polyester de 3 hebras imputrescible

PLANTILLA
Textil con microporoso de 3 mm.

CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

CAPELLADA
Cuero Box Floater de 2.2 mm.

PUNTERA
Acero 200 J. resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA POLIURETANO
PU de baja densidad con protección en la puntera. Absorción al impacto

SUELA POLIURETANO
PU de alta densidad Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.

