

1340452 LVD 3M – PROTECTA PRO™ GANCHO GRANDE - 6 PIES (1.8M) CABLE GALVANIZADO



ESLINGA AMORTIGUADOR GANCHO 2 1/4 PRO™ DE CABLE CON 100% DE CONEXION CON PROTECTOR

Modelo: 1340452

Cuerda de doble brazo de 1.8 m (6 ft) con agarre del 100 % y ganchos de seguridad en cada extremo.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga de doble brazo de 1.8 m (6 ft) con conexión de 100 %.
- Diseño liviano y fácil de usar.
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida.
- Cable con revestimiento de vinilo de 6.3 mm (1/4 in).
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Ganchos de seguridad de cierre automático fáciles de usar en cada extremo.
- Indicador de impacto.

DESCRIPCION GENERAL

Nuestra eslinga amortiguadora PRO™ con protector proporciona cumplimiento de normas de alta calidad a un precio económico y cuenta con la confianza de los trabajadores. Se destacan por su tejido trenzado duradero y herrajes de acero aleado recubiertos para mayor firmeza y resistencia a la corrosión. Las eslingas PRO™ Pack cuentan con una acción de desgarró controlada cuando se someten a una caída, reduciendo las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros y deteniendo la caída. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

Eslinga de doble brazo de 1.8 m (6 ft) con conexión de 100 %

Permite al usuario “saltar” mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.

Diseño liviano y fácil de usar

El diseño compacto y sencillo brinda más satisfacción y productividad al trabajador.

Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida

La construcción de tubo retráctil protege el absorbedor de energía y el etiquetado de los elementos para brindar una larga vida útil.

Cable con revestimiento de vinilo de 6.3 mm (1/4 in)

La construcción con un cable resistente a la abrasión y extremadamente duradero brinda una vida útil prolongada y mayor protección en entornos con temperaturas altas.

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas

La acción de desgarró controlada se extiende inmediatamente y absorbe la energía durante una caída, limitando las fuerzas a niveles seguros.

Ganchos de seguridad de cierre automático fáciles de usar en cada extremo

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

Indicador de impacto

El absorbedor de energía desplegado permite al usuario visualizar si la eslinga ha sido impactada en una caída, brindando una inspección segura, sencilla y confiable.



ESPECIFICACIONES

Capacidad	59 kg a 141 kg (130 lb a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	6 pies (1.8m)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de seguridad
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 pies (1.8m)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
Eslingas en general	Cable
La eslinga a detalle	Cable galvanizado con revestimiento de vinilo 7x19 de 6.3 mm (1/4 in)
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340452
Peso físico	1.9 kg (4.10 lb)
Estilos de productos	Soldadura
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20