INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ventas@prosinfer.com
Jirón Putumayo 246
San Miguel
www.prosinfer.com
960 447 772 | 973 516 491 | 966 765 230

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

GC-RG009	25/08/2021	V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTMF 2413:2018

Modelo N44-16 HERALDO

Disponibilidad de tallas: DESDE 34 HASTA 45

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.2Kg

METAL 100% FREE

SMARTEC AIR | OIL RESISTANT | ANTIDESLIZANTE | ELECTRIC HAZARD | PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:	Cuero granulado de 2.0 a 2.2 mm de espesor.
FORRO:	**SPACER 230 GSM** transpirable y resistente a la abrasión.
FALSA:	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1
PLANTILLA:	Plantilla Comfortho.
PLANTA:	Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTMF 2413:2018, color negro.
PUNTERA:	De **COMPOSITE®**, que cumple con la propiedad de resistencia al **impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.**

GARANTÍA:	**PROSINFER EIRL** garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente. Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS.**
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	Presentación en bolsa 100% biodegradables fabricado con la tecnología D2W.

Perú